

Q Loga rāmja skrūve ar plakānu galvu un i-zvaigzņi

greenteQ loga rāmja skrūve ar i-zvaigzņi un plakānu galvu optimālai loga rāmja piestiprināšanai

Īpašības:


greenteQ loga rāmja skrūve ar i-zvaigzņi un plakānu galvu ir piemērota plastmasas, koka un alumīnija loga rāmja piestiprināšanai pie betona, monolītiem

blokiem, ķieģeļiem un citiem būvmateriāliem, nodrošinot lielu stiprību. Skrūve ir izgatavota no cementēta oglekļa tērauda, tās virspuse ir cinkota gaišā krāsā.

Izstrādājuma priekšrocības:

- Vienkārša loga rāmja montāža uz dažādām pamatnēm
- Efektīva montāža ar skrūves izbāšanu cauri rāmim
- Optimāla spēka pārnese ar vadotni i-zvaigznes spēka pielikšanas punktā, ilgāks detaļas darbmužs
- Var tūlīt izmantot un noslogot
- Augsta sloojamība divu savienojuma detaļu saķeres rezultātā (ģeometriskā saslēgšanās)
- greenteQ loga rāmja skrūve ar speciālo vītņi bez dībeļu izmantošanas garantē stabilu nostiprināšanu betonā vai mūrī
- greenteQ loga rāmja skrūve ir viegli izmantojama, pateicoties speciālajai vītnei
- Montāžā nav vajadzīgi distances kluči

Izstrādājuma attēls un rasējums:



Tehniskie dati:

Materiāls:	Oglekļa tērauds, cementēts
Piedzīņa:	i-zvaigzne, T-30
Galvas Ø:	13,5 mm
Vītne:	Pašiegriezošā skrūves vītne (ST vītne)
Vītnes Ø:	7,5 mm

Apzīmējums	Garums mm	Vienību skaits iepakojumā	VBH artikula numurs
greenteQ loga rāmja skrūve ar plakānu galvu 7,5x42	42	100 gab.	217.268 / 4264
greenteQ loga rāmja skrūve ar plakānu galvu 7,5x62	62	100 gab.	217.268 / 4265
greenteQ loga rāmja skrūve ar plakānu galvu 7,5x72	72	100 gab.	217.268 / 4266
greenteQ loga rāmja skrūve ar plakānu galvu 7,5x82	82	100 gab.	217.268 / 4267
greenteQ loga rāmja skrūve ar plakānu galvu 7,5x92	92	100 gab.	217.268 / 4268
greenteQ loga rāmja skrūve ar plakānu galvu 7,5x102	102	100 gab.	217.268 / 4269
greenteQ loga rāmja skrūve ar plakānu galvu 7,5x112	112	100 gab.	217.268 / 4270
greenteQ loga rāmja skrūve ar plakānu galvu 7,5x122	122	100 gab.	217.268 / 4271
greenteQ loga rāmja skrūve ar plakānu galvu 7,5x132	132	100 gab.	217.268 / 4272
greenteQ loga rāmja skrūve ar plakānu galvu 7,5x152	152	100 gab.	217.268 / 4273
greenteQ loga rāmja skrūve ar plakānu galvu 7,5x182	182	100 gab.	217.268 / 4274
greenteQ loga rāmja skrūve ar plakānu galvu 7,5x212	212	100 gab.	217.268 / 4275
greenteQ loga rāmja skrūve ar plakānu galvu 7,5x300	300	100 gab.	217.268 / 4876

Ieskrūvēšanas dziļums:

Betons:	30 mm (ar triecienu bjaštinu)
Silikāta kaļķu ķieģeļi, pilnie ķieģeļi:	40 mm (ar triecienu bjaštinu)
Pumeks:	50 mm
Caurumotie ķieģeļi:	100 mm
Gāzbetons:	60 mm (bez iepriekšējas ieuršanās)
Koks:	45 mm

Apstrāde:

Nostiprināšanas pamatni iepriekš ieurbiet līdz 6,0 mm, izņemot gāzbetonu. greenteQ loga rāmja skrūvi ar i-zvaigzņi un plakānu galvu ieskrūvējiet tā, lai loga rāmis ir taisnā leņķī pret pamatni. Skrūves garums jāizvēlas atbilstoši pamatnei.

Urbuma cauruma dziļums = ieskrūvēšanas dziļums + 10 mm. Skrūvju garums ir atkarīgs no rāmja platumā, atstatuma līdz mūrī, ieuršanās dziļuma un materiāla (saskaņā ar tabulu).

IZSTRĀDĀJUMA DATU LAPA

NOSTIPRINĀŠANA – Loga rāmja skrūve, ar plakānu galvu un i-zvaigzņi

Statuss 07/2014 | www.greenteQ.info

Lietošanas instrukcijās, veiktspējas un izstrādājumu datu un citu tehnisko parametru paziņojumos par mūsu greenteQ produkciju tiek sniegtas vispārīgas vadlīnijas. Tās paredzētas tikai mūsu izstrādājumu veiktspējas īpašību un kvalitātes aprakstīšanai un nav uzskatāmas par garantiju saskaņā ar VFR Civilt kodeksa 443. pantu. Daudzveidīgo izmantošanas iespēju dēļ lietotājam pašam jāpārbauda, vai šis izstrādājums ir piemērots konkrētam pielietojuma mērķim. Mūsu mutiskie, rakstiskie un ar izmēģinājumiem saistītie ieteikumi par pielietojuma tehniskajiem aspektiem ir paredzēti tikai Jūsu informēšanai un ir pilnīgi nesaistoši.