

# Q Ārējās izolācijas lentā

greenteQ ārējās izolācijas lentā sastāv no neaustā materiāla un tvaika caurlaidīgas funkcionālas membrānas kombinācijas. Pašlīmējošā fiksācijas josla ļauj ļoti vienkārši uzlikt pilnībā nosegtu lentu, kuru var noklāt ar apmetumu un krāsot.

## Īpašības:

greenteQ ārējās izolācijas lentā paredzēta lietudrošai un tvaika caurlaidīgai ārējo logu savienojumu izolācijai.

- universāli piemērota remontam un būvdarbiem;
- var lietot apmetumu un krāsot;
- augsta fiksācijas joslas adhezīvā stiprība uz visu veidu logu rāmjiem;
- elastīga.

## Produkta attēls:



## Apstrāde:

Līmējamām virsmām jābūt sausām un attīrītām no eļļas, taukiem un putekļiem. Atritināt greenteQ ārējās izolācijas lentu un nogriezt ar apmēram 5 cm rezervi. Noņemt segpapīru un uzmanīgi piespiest fiksācijas joslu pie loga rāmja. Procesu atkārtot pie visām blīvēmām loga malām. Loga elementu izlīdzināt, nostiprināt un tukšumus starp logu un sienu uzmanīgi aizpildīt ar izolācijas materiālu, piemēram, greenteQ pistoles putām.

Līmēšanai uz mūra pamatnes iesakām lietot greenteQ lentu līmi.

Nišas daļā nodrošināt pietiekamu apmetuma auduma armējumu.

Hermētiskajai hidroizolācijai iesakām greenteQ iekšējās izolācijas lentu.

## Tīrīšana:

Ādu mazgāt ar ūdeni un ziepēm. Līmes paliekas var notīrīt ar benzīnu saturošiem tīrīšanas līdzekļiem. Lūdzam ievērot drošības noteikumus.

## Drošības norādījumi:

Produkts nav bīstama darba viela saskaņā ar esošajiem datiem un pieredzi un atbilstīgi Ķīmisko vielu likumam vai salīdzināmām EK direktīvām.

## Īpaši norādījumi:

Ievērojiet mūsu montāžas instrukcijas! Noderīgu informāciju jūs atradīsiet arī brošūrā „Logu izolācijas foliju apmetums”, ko izdevusi Federālā ģipša ražošanas asociācija, reģistrētā apvienība – celtniecības ģipša ražošanas grupa.

## PRODUKTA DATU LAPA

FOLIJAS UN LENTAS - ārējās izolācijas lentā

Lietošanas instrukcijās, veiktspējas un izstrādājumu datu un citu tehnisko parametru paziņojumos par mūsu greenteQ produkciju tiek sniegtas vispārējas vadlīnijas. Tās paredzētas tikai mūsu izstrādājumu veiktspējas īpašību un kvalitātes aprakstīšanai un nav uzskatāmas par garantiju saskaņā ar Vācijas Civilkodeksa 443. pantu. Daudzveidīgo izmantošanas iespēju dēļ lietotājam pašam jāpārbauda, vai šis izstrādājums ir piemērots konkrētam pielietojuma mērķim. Mūsu mutiskie, rakstiskie un ar izmēģinājumiem saistītie ieteikumi par pielietojuma tehniskajiem aspektiem ir paredzēti tikai jūsu informēšanai un ir pilnīgi nesaistoši.

greenteQ

10/2012 | www.vbh.de

# Q Ārējās izolācijas lentā

greenteQ ārējās izolācijas lentā sastāv no neaustā materiāla un tvaika caurlaidīgas funkcionālas membrānas kombinācijas. Pašlīmējošā fiksācijas josla ļauj ļoti vienkārši uzlikt pilnībā nosegtu lentu, kuru var noklāt ar apmetumu un krāsot.

## Tehniskie dati:



	Standarts	Klasifikācija
Materiāla apraksts		Tvaika caurlaidīgs sintētisks neaustais materiāls
Krāsa		Balta
Būvmateriālu klase	DIN EN 13501-1	E
Salaidumu lietus ūdens necaurlaidība	DIN EN 1027	1.050 Pa
Salaidumu caurlaidības koeficients	DIN EN 1026	$a \leq 0,1 \text{ m}^3/[\text{h} \cdot \text{m}^2 \cdot (\text{daPa})]$
Termiskā izturība	Iekšpusē	No apmēram -40°C līdz apmēram +80°C
Sd-vērtība	DIN EN ISO 12572	Apmēram 0,05 m
Izmēru pielāde	DIN 7715 T5 P3	Atbilst prasībām
Apstrādes temperatūra		No apmēram no +5°C līdz apmēram +40°C
Noturība pret UV starojumu		Apmēram 3 mēneši
Uzglabāšanas temperatūra		+1°C līdz +20°C
Uzglabāšanas ilgums		12 mēneši sausumā un oriģinālajā iepakojumā

Platums	Rullja garums	Iepakojuma vienībā	VBH artikula numurs
75 mm	30,0 m	150,0 m	180.020 / 1400
100 mm	30,0 m	120,0 m	180.020 / 1500
150 mm	30,0 m	60,0 m	180.020 / 1600

## Piegādes forma:



Pieejami rullī 75 mm, 100 mm un 150 mm platumā. Saskaņā ar standartu satur pašlīmējošu fiksācijas joslu piestiprināšanai pie loga.

## Likvidēšana:



Lentas atlikumus var izmest sadzīves atkritumos. Ievērot vietējos noteikumus.

## Vispārīga informācija:



Visi iepriekšējie šīs instrukcijas izdevumi ar šo zaudē savu spēku.

greenteQ

FOLIJAS UN LENTAS - ārējās izolācijas lentā | 10/2012 | www.vbh.de

Lietošanas instrukcijās, veiktspējas un izstrādājumu datu un citu tehnisko parametru paziņojumos par mūsu greenteQ produkciju tiek sniegtas vispārējas vadlīnijas. Tās paredzētas tikai mūsu izstrādājumu veiktspējas īpašību un kvalitātes aprakstīšanai un nav uzskatāmas par garantiju saskaņā ar Vācijas Civilt kodeksa 443. pantu. Daudzveidīgo izmantošanas iespēju dēļ lietotājam pašam jāpārbauda, vai šis izstrādājums ir piemērots konkrētam pielietojuma mērķim. Mūsu mutiskie, rakstiskie un ar izmēģinājumiem saistītie ieteikumi par pielietojuma tehniskajiem aspektiem ir paredzēti tikai jūsu informēšanai un ir pilnīgi nesaistoši.